

¡El hormigón accesible para a todos!

AYMAR
www.aymarsa.es

HORMIGÓN FAST & EASY

En solo tres pasos

1. Realizar el agujero y humedecer



2. Verter el producto



3. Verter el agua



¡Sin mezclar!



AYMAR

HORMIGÓN FAST & EASY

El Hormigón Fast & Easy fabricado por AYMAR S.A. es un hormigón de fácil uso, listo para ser utilizado tan sólo con el añadido de agua en la proporción indicada directamente sobre el material sin realizar una amasada previa a la aplicación. Resistencia a la compresión superior a 20 N/mm². Para uso no estructural.

Endurecimiento ultra rápido de 5 a 20 minutos. Apto para exteriores.

1. Realizar un orificio de aproximadamente 3 veces el diámetro del poste a anclar y con una profundidad que asegure una aplicación estable.

Humedecer bien las paredes y la parte inferior del orificio antes de la aplicación del producto. Para un orificio de 25x25x20 cm se necesita 1 saco de 25kg.



2. Centrar bien el objeto a fijar en el orificio y verter el producto hasta aproximadamente 1/4 de la profundidad del orificio, añadir agua con una regadera con alcachofa hasta que esté saturado, verter el resto del producto repartiéndolo uniformemente por todo el orificio.

3. Añadir el resto del agua con la regadora hasta su saturación. Tendrás aproximadamente 5 min para corregir la posición del objeto fijado.

Hacer aplicaciones que no excedan los 20 cm de profundidad para asegurar que el agua vertida empape todo el hormigón. Una vez finalizada la aplicación esta se puede alisar con una llana. El material empezará a endurecer a los 20 minutos desde su aplicación.



Para realizar cimentaciones de mayor tamaño como **mobiliario urbano, columpios, tendederos...** la dimensión del agujero tendrá que ser de aproximadamente 30 cm de lado y 40 cm de profundidad. Aplicar el producto en dos capas sucesivas de 20 cm fresco sobre fresco.

Ideal para colocación rápida
de **señales, estacas, postes
de cercas, bancos, mobiliario
urbano, tendederos,
pérgolas, etc.**

