



DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° : HNE20-H006-241017

EN 206:2013+A1 / Code de la construction RD 470/2021

1. PRODUIT

HNE20

2. NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

AYMAR S.A.U.

Cartera C-35 KM.58,
08470 SANT CELONI (BARCELONE) ESPAGNE

3. UTILISATION PRÉVUE

- Béton à usage non structurel**

Réalisation de volumes en matériaux résistants, tels que les bétons pour trottoirs, les bétons pour bordures et les bétons de remblayage


4. SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES PERFORMANCES

Contrôle de la production en usine, ainsi qu'évaluation et vérification du produit conformément aux exigences applicables de la norme suivante :

- EN 206:2013+A1 – Béton. Spécifications, performances, production et conformité.
- Code de la construction (décret royal 470/2021)



Planta y oficinas
Route C-35, km 58
08470 SANT CELONI (Barcelone)
Tél. (+34) 93 867 00 00
aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es





5. PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles		Unité	HNE20	Spécifications techniques
Eau de gâchage	-	%	10 %	EN 206:2013+A1 / RD 470/2021
Granulométrie maximale des granulats (D _{max})	EN 12620 EN 933-2	mm	12	
Teneur minimale en ciment		kg/m³	>200	
Rapport eau/ciment maximal		a/c	0,6	
Résistance à la compression	EN 12390-3	N/mm²	>20	
Consistance du béton frais	EN 12350-2 UNE 83313	Type de tassement en mm	60-90	
Écoulement	EN 12350-8 UNE 83361	(α) mm	-	
Classe générale d'exposition relative à la corrosion des armatures		Classe	X0	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.

La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Luis Jesús García-Muñoz Miras
Responsable du système de gestion intégré
Qualité, Sécurité au travail, Environnement, Exploitation minière durable

Sant Celoni, le 17 mars 2026



Usine et bureaux
Route C-35, km 58
08470 SANT CELONI (Barcelone) Tél.
(+34) 93 867 00 00
aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

