



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011

Nº: FLEX_MLI_04-160726



EN 14891:2017

1. PRODUCTO

IMPERMEABILIZANTE FLEX

2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

AYMAR S.A.U.

Carrtera C-35 KM.58,
08470 SANT CELONI (BARCELONA) ESPAÑA

3. USO PREVISTO

• Membrana líquida de impermeabilización, EN 14891:2017

Uso bajo baldosas cerámicas para su colocación en paredes, suelos, tanto en el interior como en el exterior, y piscinas.

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Sistema 3

5. ORGANISMO NOTIFICADO

Applus, nº 370

Ensayos Iniciales Tipo Sistema 3

Informes de ensayo 12/5445-1385 (20/09/2012), 11/4144-3181 (03/02/2012, 656/12/4238



Planta y oficinas
Ctra. C-35, Km 58
08470 SANT CELONI (Barcelona)
Tel. (+34) 93 867 00 00
aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es





6. PRESTACIONES DECLARADAS

Características		Especificaciones técnicas EN 14891:2017	CM 02P
BÁSICAS	Adherencia inicial en tracción	Apdo. A.6.2	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
	Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción del agua/de la humedad	Apdo. A.6.3 / A.6.4	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
	Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción	Apdo. A.6.5	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
	Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra heladas y los ciclos hielo/deshielo	Apdo. A.6.6	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
	Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra el contacto con agua de cal	Apdo. A.6.9	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
	Resistencia a la propagación de fisuras en condiciones normalizadas	Apdo. A.8.2	$\geq 0.75 \text{ mm}$
	Estanqueidad, impermeabilidad al agua	Apdo. A.7	Sin penetración
	Emisión de sustancias peligrosas	Apdo. 4.2	Cumple
OPCIONALES	Resistencia a la propagación de fisuras: - a bajas temperaturas (-5°C)	Apdo. A.8.3	$\geq 0.75 \text{ mm}$
	Resistencia a la propagación de fisuras: - a muy bajas temperaturas (-20°C)	Apdo. A.8.3	$\geq 0.75 \text{ mm}$
	Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción de agua clorada	Apdo. A.6.7 / A.6.8	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Luís Jesús García-Muñoz Miras
Responsable del Sistema Integrado de Gestión Calidad,
Seguridad laboral, Medioambiente, Minería Sostenible
Sant Celoni, 16 de julio de 2026



Planta y oficinas
Ctra. C-35, Km 58
08470 SANT CELONI (Barcelona)
Tel. (+34) 93 867 00 00
aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

