DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011

N º: FLEX_MI_4-160726

CE

EN 14891:2017

1. PRODUCTO

IMPERMEABILIZANTE FLEX

2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

AYMAR S.A.U.
Carrtera C-35 KM.58,
08470 SANT CELONI (BARCELONA) ESPAÑA

3. USO PREVISTO

• **Membrana líquida de impermeabilización, EN 14891:2017**
Uso bajo baldosas cerámicas para su colocación en paredes, suelos, tanto en el interior como en el exterior, y piscinas.

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Sistema 3

5. ORGANISMO NOTIFICADO

Applus, nº 370
Ensayos Iniciales Tipo Sistema 3
Informes de ensayo 12/5445-1385 (20/09/2012), 11/4144-3181 (03/02/2012, 656/12/4238

Aymar Born from Earth, built for life

Planta y oficinas
Ctra. C-35, Km 58
08470 SANT CELONI (Barcelona)
Tel. (+34) 93 867 00 00
aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

AENOR GESTIÓN MINERA SOSTENIBLE UNE 22480 SGM-001/2009
AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-1277/2010
AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 SST-006/2018
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2010/0955 Mina "XAUXA"
EMAS Gestión ambiental verificada

6. PRESTACIONES DECLARADAS

	Características	Especificaciones técnicas EN 14891:2017	CM 02P
BÁSICAS	Adherencia inicial en tracción	Apdo. A.6.2	≥ 0.5 N/mm2
	Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción del agua/de la humedad	Apdo. A.6.3 / A.6.4	≥ 0.5 N/mm2
	Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción	Apdo. A.6.5	≥ 0.5 N/mm2
	Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra heladas y los ciclos hielo/deshielo	Apdo. A.6.6	≥ 0.5 N/mm2
	Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra el contacto con agua de cal	Apdo. A.6.9	≥ 0.5 N/mm2
	Resistencia a la propagación de fisuras en condiciones normalizadas	Apdo. A.8.2	≥ 0.75 mm
	Estanqueidad, impermeabilidad al agua	Apdo. A.7	Sin penetración
	Emisión de sustancias peligrosas	Apdo. 4.2	Cumple
OPCIONALES	Resistencia a la propagación de fisuras: - a bajas temperaturas (-5ºC)	Apdo. A.8.3	≥ 0.75 mm
	Resistencia a la propagación de fisuras: - a muy bajas temperaturas (-20ºC)	Apdo. A.8.3	≥ 0.75 mm
	Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción de agua clorada	Apdo. A.6.7 / A.6.8	≥ 0.5 N/mm2

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Luís Jesús Garcia-Muñoz Miras
Responsable del Sistema Integrado de Gestión Calidad, Seguridad laboral, Medioambiente, Minería Sostenible
Sant Celoni, 16 de julio de 2026

Aymar Born from Earth, built for life
Planta y oficinas
Ctra. C-35, Km 58
08470 SANT CELONI (Barcelona)
Tel. (+34) 93 867 00 00
aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

AENOR GESTIÓN MINERA SOSTENIBLE UNE 22480 SGM-001/2009
AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-1277/2010
AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 SST-006/2018
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2010/0955 Mina "XAUXA"
EMAS Gestión ambiental verificada