

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Conformément au Règlement Européen des Produits de Construction nº 305/2011

Nº MA001.09-230606



EN 998-2:2016

1. PRODUIT

MORTIERS POUR MAÇONNERIE

GRIS M2,5
GRIS M5
GRIS M7,5
GRIS M7,5H
GRIS M15
GRIS SILICIUM M5
GRIS SILICIUM M7,5
GRIS SILCI M7,5H
GRIS CHAUX M2,5b
GRIS CHAUX M5b
BLANC M5H
BLANC M7,5H

1. NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

AYMAR S.A.U.

Carretera C-35 KM.58,
08470 SANT CELONI (BARCELONA)

2. UTILISATION PRÉVUE

- Mortiers de maçonnerie, EN 998-2:2016.

Utilisation actuelle en maçonnerie (G) destinée au bâtiment et au génie civil

3. SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PRESTATIONS

Système 2+

4. ORGANISME NOTIFIÉ

AENOR, nº 0099

Évaluation du contrôle de la production de l'usine

Système 2 +

Certificat de contrôle de la production en usine, en date du : 29/09/2010

• Page 1 de 2•



SGM-001/2009



ER-1277/2010



SST-006/2018



GA-2010/0955
Mina "LAUXA"



GA-2010/0955
Mina "LAUXA"

Usines et Bureaux

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. Correos nº1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

5. PERFORMANCES DÉCLARÉES

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	U.	PERFORMANCES											
				GRIS M2,5	GRIS M5	GRIS M7,5	GRIS M7,5H	GRIS M15	GRIS SILICIUM M5	GRIS SILICIUM M7,5	GRIS SILICIUM M7,5H	GRIS CHAUX M2,5	GRIS CHAUX M5	BLANC M5H	BLANC M7,5H
Pétrissage de l'eau	-	EN 998-2:2016	%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%
Consistance	EN 1015-3		Mm	175 ±10	185 ±10	185 ±10	185 ±10	175 ±10	175 ±10	175 ±10	185 ±10	175 ±10	185 ±10	185 ±10	185 ±10
Temps de travail	EN 1015-9		Minutes	90	75	75	180	80	75	90	90	110	60	90	140
Masse volumique apparente du mortier durci à sec	EN 1015-10		Kg/m³	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000
Résistance à la compression	EN 1015-11		Catégorie	M2,5	M5	M7,5	M7,5	M15	M5	M7,5	M7,5	M2,5	M5	M5	M7,5
Résistance initiale au cisaillement	EN 998-2 (annexe C)		N/mm²	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Teneur en chlorure	EN 1015-17		%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
Réaction au feu	EN 998-2		Classe	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Absorption d'eau par capillarité	EN 1015-18		Kg/(m²·min ^{0,5})	<2	<2	<2	<0,2	<2	<2	<2	<0,2	<2	<2	<0,2	<0,2
Conductivité thermique	EN 1745 (Table A.12) Valeur tabulée		λ _{10,dry} (W/mK)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	EN 1745 (Table A.12) Valeur tabulée		μ	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35
Durabilité				NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.



Luís Jesús García-Muñoz Miras

Responsable du système de gestion intégré

Qualité, Sécurité au travail, Environnement, Exploitation minière durable

Sant Celoni, 06 juin 2023

• Page 2 de 2 •



Usines et Bureaux

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. Correos nº1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Conformément au Règlement Européen des Produits de Construction nº 305/2011

Nº MR005.00-250710



EN 998-1:2016

1. PRODUIT

MORTIERS POUR LE PLÂTRES ET ENDUITS

GRIS M5
GRIS M7,5
GRIS M7,5H
GRIS SILICIUM M5
GRIS SILICIUM M7,5
GRIS SILICIUM M7,5H
GRIS CALÇ M5b
BLANC M5H
BLANC M7,5H
REVEMAR ENDUIT COUCHE ÉPAISSE BLANC/GRIS
REVEMAR ENDUIT COUCHE FINE BLANC/GRIS
REVEMAR PROJETABLE BLANC/GRIS
REVEMAR PROJETABLE GRIS HYDROFUGE
RUSTIQUE
REVEMAR ENDUIT M16 HAUTES RÉISTANCES

2. NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

AYMAR S.A.U.

Carretera C-35 KM.58,
08470 SANT CELONI (BARCELONA)

3. UTILISATION PRÉVUE

- Mortiers pour plâtres et enduits, EN 998-1:2016.**
Couramment utilisé dans le plâtrage et le plâtrage pour la finition des murs, des plafonds, des piliers et des cloisons.

4. SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PRESTATIONS

Système 4

• Page 1 de 2•



Usines et Bureaux

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. Correos nº1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

5. PRESTATIONS DÉCLARÉES

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	U.	PRESTACIONS														
				GRIS M5	GRIS M7,5	GRIS M7,5H	GRIS SILICIUM M5	GRIS SILICIUM M7,5	GRIS SILICIUM M7,5H	GRIS CHAUX M5	BLANC M5H	BLANC M7,5H	REVENMAR PROJETABLE BLANC/GRIS	REVENMAR PROJETABLE GRIS HYDROFUGE	REVENMAR ENDUIT COUCHE ÉPAISSE BLANC/GRIS	REVENMAR ENDUIT COUCHE FINE BLANC/GRIS	RUSTIQUE	REVENMAR ENDUIT M16 HAUTES RÉISTANCES
Pétrissage de l'eau	-	EN 998-1:2016	%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	15-16%	20-25%	18%	16%
Consistance	EN 1015-3		Mm	185 ±10	185 ±10	185 ±10	175 ±10	175 ±10	175 ±10	185 ±10	185 ±10	185 ±10	160 ±10	160 ±10	160 ±10	170 ±10	180 ±10	160 ±10
Masse volumique apparente du mortier durci à sec	EN 1015-10		Kg/m³	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1200-1700	1200-1700	1600-1800	1000-1500	150-190-0	1600-1800
Résistance à la compression	EN 1015-11		Catégorie	CS III	CS IV	CS IV	CS III	CS IV	CS III	CS III	CS III	CS IV	CS III	CS III	CS IV	CS III	CS III	CS IV
Adhérence	EN 1015-11		Support en béton N/mm2	>0,2	>0,3	>0,3	>0,2	>0,3	>0,3	>0,2	>0,3	>0,5	>0,3	>0,3	>0,3	>0,4	>0,3	>0,4
Absorption d'eau par capillarité	EN 1015-18		Catégorie	Wc0	Wc0	Wc2	Wc0	Wc0	Wc2	Wc0	Wc2	Wc2	Wc0	Wc1	Wc2	Wc2	Wc2	Wc2
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1015-19		Réactif de nitrate de potassium μ	<14	<15	<15	<10	<15	<15	<12	<8	<15	<10	<10	<10	<10	<15	<10
			Réactif de chlorure de lithium μ	<14	<15	<15	<10	<15	<15	<12	<8	<15	<10	<10	<10	<10	<15	<10
Conductivité thermique	EN 1745 (Tableau A.12) Valeur tabulée		λ _{10,dry} (W/mK)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,45	0,45	0,71	0,37	0,66	0,71
Réaction au feu	EN 998-1		Classe	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Durabilité			NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.



Luís Jesús García-Muñoz Miras
Responsable du système de gestion intégré
Qualité, Sécurité au travail, Environnement, Exploitation minière durable
Sant Celoni, 10 juillet 2025