

1. Identificació de la mescla i de la societat o empresa.

1.1. Identificador del producte.

Nom del producte

REVEMAR TOP

1.2. Usos pertinents identificats de la mescla i usos desaconsellats.

Plaste per a la preparació de superfícies interiors i/o exteriors

1.3. Dades del proveïdor de la fitxa de dades de seguretat.

AYMAR S.A.U.

Planta i Oficines. Ctra. C-35, Km 58 · Ap. Correos n°1. 08470 SANT CELONI (Barcelona).

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es.

www.aymarsa.es

1.4. Telèfon d'emergència.

Institut Nacional de Toxicologia: 915 62 04 20. Horari: 24h

2. Identificació dels perills.

2.1. Classificació de la mescla.

Classe de perill	Categoria de perill
Irritació cutània	2
Dany ocular greu/ Irritació ocular	2
Toxicitat Sistèmica Específica Òrgan Diana (exposició única)- Vies respiratòries	3

2.2. Elements de l'etiqueta.

Etiquetatge conforme al Reglament (EU) No 1272/2008:

Pictogrames:



Paraula d'advertiment: **Atenció**

Frases H:

H315	Provoca irritació cutània.
H319	Provoca irritació ocular greu.
H335	Pot irritar les vies respiratòries.

Frases P:

P280	Portar guants/peces/ulleres/màscara de protecció.
P501	Eliminar el contingut/el recipient de conformitat amb la normativa local, regional, nacional o internacional.
P302+P352	EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL: Rentar amb aigua i sabó abundants.
P332+P313	En cas d' irritació cutània: Consultar un metge.
P337+P313	Si persisteix la irritació ocular: Consultar un metge.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Aclarir acuradament amb aigua durant diversos minuts. Treure les lents de contacte quan hi siguin presents i pugui fer-se amb facilitat. Prosseguir amb el rentat.

Conté: ciment, carbonat càlcic, calç i additius orgànics i inorgànics.

2.3. Altres perills.

El producte no reuneix els criteris per ser classificat com a PBT o mPmB, de conformitat amb l'annex XIII del REACH (Reglament (CE) n° 1907/2006).

3. Composició/informació sobre els components

3.1. Mescles.

El producte és una barreja de ciment, carbonat càlcic, calç i components minoritaris, additius orgànics i inorgànics.

Components que suposen un risc per a la salut o el medi ambient.

Identificadors	Nom	Concentració	(*) Classificació - Reglament 1272/2008
N. CAS: 471-34-1 N. EINECS: 207-439-9	[1] carbonat de calci	70-90 %	--
N. CAS: 65997-15-1 N. CE: 266-043-4	[1] Ciment, Portland	10-20 %	Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335
N. CAS: 1305 – 62 – 0 N. EINECS: 215 – 137 – 3	[1] Hidròxid de calci	2 - 5 %	STOT SE: 3, H335-P Skin Irrit.: 2, H315 Eye Dam.: 1. H318

(*) El text complet de les frases H es detalla a l' apartat 16 d' aquesta Fitxa de Seguretat.

[1] Substància a la qual s'aplica un límit comunitari d'exposició en el lloc de treball (vegeu epígraf 8.1).

4. Primers auxilis.

4.1. Descripció dels primers auxilis.

En els casos de dubte, o quan persisteixin els símptomes de malestar, demanar atenció mèdica. No administrar mai res per via oral a persones que es trobi inconscients.

Inhalació.

Situar l' accidentat a l' aire lliure, mantenir-lo calent i en repòs, si la respiració és irregular o s' atura, practicar respiració artificial. No administrar res per la boca. Si està inconscient, posar-lo en una posició adequada i buscar ajuda mèdica.

Contacte amb els ulls.

En cas de portar lents de contacte, treure-les. Rentar abundantment els ulls amb aigua neta i fresca durant, almenys, 10 minuts, tirant cap amunt de les parpelles i buscar assistència mèdica.

Contacte amb la pell.

Treure la roba contaminada. Rentar la pell vigorosament amb aigua i sabó o un netejador de pell adequat. **MAI** utilitzar dissolvents o diluents.

Ingestió.

Si accidentalment s'ha ingerit, buscar immediatament atenció mèdica. Mantenir-lo en repòs. **MAI** provocar el vòmit.

4.2. Principals símptomes i efectes, aguts i retardats.

Producte Irritant, el contacte repetit o prolongat amb la pell o les mucoses pot causar enrogiment, ampolles o dermatitis, la inhalació de boira de polvorització o partícules en suspensió pot causar irritació de les vies respiratòries, alguns dels símptomes poden no ser immediats. Es poden produir reaccions al·lèrgiques.

4.3 Indicació de tota atenció mèdica i dels tractaments especials que s' hagin de dispensar immediatament.

En els casos de dubte, o quan persisteixin els símptomes de malestar, demanar atenció mèdica. No administrar mai res per via oral a persones que es trobin inconscients.

5. Mesures de lluita contra incendis.

El producte NO està classificat com a inflamable, en cas d' incendi s' han de seguir les mesures exposades a continuació:

5.1. Mitjans d' extinció.

Mitjans d' extinció recomanats.

Pols extintor o CO₂. En cas d' incendis més greus també escuma resistent a l' alcohol i aigua polvoritzada. No usar per a l' extinció raig directe d' aigua.

5.2. Perills específics derivats de la substància:

Riscos especials.

El foc pot produir un espès fum negre. Com a conseqüència de la descomposició tèrmica, poden formar-se productes perillosos: monòxid de carboni, diòxid de carboni. L' exposició als productes de combustió o descomposició pot ser perjudicial per a la salut.

5.3. Recomanacions per al personal de lluita contra incendis.

Refrigerar amb aigua els tancs, cisternes o recipients propers a la font de calor o foc. Tenir en compte la direcció del vent. Evitar que els productes utilitzats en la lluita contra incendi passin a desguassos, clavegueres o cursos d' aigua.

Equip de protecció contra incendis.

Segons la magnitud de l'incendi, pot ser necessari l'ús d'un tratge de protecció contra la calor, equip respiratori autònom, guants, ulleres protectores o màscares facials i botes.

6. Mesures en cas d' abocament accidental.

6.1. Precaucions personals, equip de protecció i procediments d' emergència.

Per a control d' exposició i mesures de protecció individual, veure epígraf 8.

6.2. Precaucions relatives al medi ambient.

Evitar la contaminació de desguassos, aigües superficials o subterrànies, així com del sòl.

6.3. Mètodes i material de contenció i de neteja.

Recollir l'abocament amb materials absorbents no combustibles (terra, sorra, vermiculita, terra de diatomees...). Abocar el producte i l' absorbent en un contenidor adequat. La zona contaminada s' ha de netejar immediatament amb un descontaminant adequat. Fer el descontaminant a les restes i deixar-lo durant diversos dies fins que no es produeixi reacció, en un envàs sense tancar.

6.4. Referència a altres seccions.

Per a control d' exposició i mesures de protecció individual, veure epígraf 8.

Per a l' eliminació dels residus, seguir les recomanacions de l' epígraf 13.

7. Manipulació i emmagatzematge.

7.1. Precaucions per a una manipulació segura.

Per a la protecció personal, veure epígraf 8.

No emprar mai pressió per buidar els envasos, no són recipients resistent a la pressió.

A la zona d' aplicació ha d' estar prohibit fumar, menjar i beure.

Complir amb la legislació sobre seguretat i higiene en el treball.

Conservar el producte en envasos d' un material idèntic a l' original.

7.2. Condicions d'emmagatzematge segur, incloses possibles incompatibilitats.

Emmagatzemar segons la legislació local. Observar les indicacions de l' etiqueta. Emmagatzemar els envasos entre 5 i 35 ° C, en un lloc sec i ben ventilat, lluny de fonts de calor i de la llum solar directa. Mantenir lluny de punts d' ignició. Mantenir lluny d' agents oxidants i de materials fortament àcids o alcalins. No fumar. Evitar l' entrada a persones no autoritzades. Un cop oberts els envasos, s' han de tornar a tancar acuradament i col·locar-los verticalment per evitar vessaments.

7.3. Usos específics finals.

No existeixen recomanacions particulars per a l' ús d' aquest producte diferents de les ja indicades.

8. Controls d'exposició/protecció individual.

8.1. Paràmetres de control.

Nom	N. CAS	País	Valor límit	ppm	mg/m3
Ciment, Portland	65997-15-1	Espanya [1]	VLA-ED		4 (fracció respirable)
Hidròxid de calci	1305-62-0	Espanya [1]	VLA-ED / VLA-EC		1 / 4 (fracció respirable)

[1] Segons la llista de Valors Límit Ambientals d'Exposició Professional adoptats per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) per a l'any 2025.

8.2. Controls de l'exposició.

Mesures d'ordre tècnic:

Proveir una ventilació adequada, la qual cosa es pot aconseguir mitjançant una bona extracció-ventilació local i un bon sistema general d'extracció.

Protecció respiratòria:

EPI	Màscara filtrant per a la protecció contra gasos i partícules
Característiques	Marcatge «CE» Categoria III. La màscara ha de tenir ampli camp de visió i forma anatòmica per oferir estanqueïtat i hermeticitat.
Normes CEN	EN 136, EN 140, EN 405
Manteniment	No s'ha d'emmagatzemar en llocs exposats a temperatures elevades i ambients humits abans de la seva utilització. S'ha de controlar especialment l'estat de les vàlvules d'inhalació i exhalació de l'adaptador facial.
Observacions	S'hauran de llegir atentament les instruccions del fabricant al respecte de l'ús i manteniment de l'equip. S'acoblaran a l'equip els filtres necessaris en funció de les característiques específiques del risc (Partícules i aerosols: P1-P2-P3, Gasos i vapors: A-B-E-K-AX) canviant-se segons aconselli el fabricant.

Protecció de les mans:

EPI	Guants de protecció contra productes químics
Característiques	Marcatge «CE» Categoria III.
Normes CEN	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420
Manteniment	Es guardaran en un lloc sec, allunyats de possibles fonts de calor, i s'evitarà l'exposició als raigs solars en la mesura del possible. No es realitzaran sobre els guants modificacions que puguin alterar la seva resistència ni s'aplicaran pintures, dissolvents o adhesius.
Observacions	Els guants han de ser de la talla correcta, i ajustar-se a la mà sense quedar massa folgats ni massa ajustats. S'hauran d'utilitzar sempre amb les mans netes i seques.

Les cremes protectores poden ajudar a protegir les zones de la pell exposades, aquestes cremes no s'han d'aplicar MAI un cop l'exposició s'hagi produït.

Protecció dels ulls:

EPI	Pantalla facial
Característiques	Marcatge «CE» Categoria II. Protector d'ulls i cara contra esquitxades de líquids.
Normes CEN	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Manteniment	La visibilitat a través dels oculars ha de ser òptima per a la qual cosa aquests elements s'han de netejar a diari, els protectors s'han de desinfectar periòdicament seguint les instruccions del fabricant. Es vigilarà que les parts mòbils tinguin un accionament suau.
Observacions	Les pantalles facials han de tenir un camp de visió amb una dimensió en la línia central de 150 mm com a mínim, en sentit vertical un cop acoblades a l'armadura.

Protecció de la pell:

EPI	Roba de protecció amb propietats antiestàtiques
Característiques	Marcatge «CE» Categoria II. La roba de protecció no ha de ser estreta o estar solta perquè no interfereixi en els moviments de l'usuari.
Normes CEN	EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Manteniment	S'han de seguir les instruccions de rentat i conservació proporcionades pel fabricant per garantir una protecció invariable.
Observacions	La roba de protecció hauria de proporcionar un nivell de confort consistent amb el nivell de protecció que ha de proporcionar contra el risc contra el qual protegeix, amb les condicions ambientals, el nivell d'activitat de l'usuari i el temps d'ús previst.

Protecció dels peus:

EPI	Calçat de protecció amb propietats antiestàtiques
Característiques	Marcatge «CE» Categoria II.
Normes CEN	EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
Manteniment	El calçat ha de ser objecte d'un control regular, si el seu estat és deficient s'haurà de deixar d'utilitzar i ser reemplaçat.
Observacions	La comoditat en l'ús i l'acceptabilitat són factors que es valoren de manera molt diferent segons els individus. Per tant, convé provar diferents models de calçat i, si és possible, amples diferents.

9. Propietats físiques i químiques.

9.1. Informació sobre propietats físiques i químiques bàsiques.

Aspecte:	N.D./N.A.
Olor:	N.D./N.A.
Llindar olfactiu:	N.D./N.A.
pH:	N.D./N.A.
Punt de Fusió:	N.D./N.A.
Punt/interval d'ebullició:	N.D./N.A.
Punt d'inflamació:	N.D./N.A.
Velocitat d'evaporació:	N.D./N.A.
Inflamabilitat (sòlid, gas):	N.D./N.A.
Límit inferior d'explosió:	N.D./N.A.
Límit superior d'explosió:	N.D./N.A.
Pressió de vapor:	N.D./N.A.
Densitat de vapor:	N.D./N.A.
Densitat relativa:	N.D./N.A.
Solubilitat:	N.D./N.A.
Liposolubilitat:	N.D./N.A.
Hidrosolubilitat:	N.D./N.A.
Coeficient de repartiment (n-octanol/aigua):	N.D./N.A.
Temperatura d'autoinflamació:	N.D./N.A.
Temperatura de descomposició:	N.D./N.A.
Viscositat:	N.D./N.A.

Propietats explosives: N.D./N.A.

Propietats comburents: N.D./N.A.

9.2. Altres dades.

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable a causa de la naturalesa del producte.

10. Estabilitat i reactivitat.

10.1. Reactivitat.

El producte no presenta perills a causa de la seva reactivitat.

10.2. Estabilitat química.

Estable sota les condicions de manipulació i emmagatzematge recomanades (vegeu epígraf 7).

10.3. Possibilitat de reaccions perilloses.

El producte no presenta possibilitat de reaccions perilloses.

10.4. Condicions que s'han d'evitar.

Evitar temperatures properes al punt d' inflamació, no escalfar contenidors tancats.

10.5. Materials incompatibles.

Mantenir allunyat d' agents oxidants i de materials fortament alcalins o àcids, per tal d' evitar reaccions exotèrmiques.

10.6. Productes de descomposició perillosos.

En cas d' incendi es poden generar productes de descomposició perillosos, com ara monòxid i diòxid de carboni, fums i òxids de nitrogen.

11. Informació toxicològica.

11.1. Informació sobre els efectes toxicològics.

No es disposa de dades experimentals del producte en si mateix relatives a les propietats toxicològiques.

En cas d' exposició repetitiva, prolongada o a concentracions superiors a les establertes pels límits d' exposició professionals, es poden produir efectes adversos per a la salut en funció de la via d' exposició:

Classe de perill	Cat.	Efecte
Toxicitat cutània aguda	-	A la vista de les dades disponibles, no es compleixen els criteris de classificació, no presentant substàncies classificades com a perilloses per ingestió. Per a més informació veure secció 3.
Toxicitat aguda per inhalació	-	Provoca irritació de les vies respiratòries, normalment reversible i sol estar limitada a les vies respiratòries superiors.
Toxicitat oral aguda	-	A la vista de les dades disponibles, no es compleixen els criteris de classificació, no presentant substàncies classificades com a perilloses pels efectes descrits. Per a més informació veure secció 3.
Corrosió o irritació cutània	2	El producte, pel seu contingut en ciment i calç, en contacte amb la pell humida, sense protecció adequada, pot provocar engrossiment cutani, esquerdament o fissures a la pell.
Lesions oculars greus o irritació ocular	2	Produeix lesions oculars importants després de contacte.
Sensibilització cutània	-	El producte conté ciment (10-20%) i segons bibliografia alguns individus ex- llocs a pols de ciment Portland humit poden desenvolupar èczema, causat bé perquè l'elevat pH indueixi una dermatitis de contacte o bé per una reacció immunològica davant el Cr (VI) soluble que provoqui una dermatitis al·lèrgica de contacte. La resposta pot aparèixer de diverses formes que van des d'una lleu erupció a una dermatitis severa i és una combinació dels dos mecanismes arriba esmentats. Si el ciment conté agent reductor de Cr(VI) soluble, en tant que el període d' eficàcia de reducció dels cromats no s' excedeixi, no s' espera que es produeixi efecte sensibilitzant

Sensibilització respiratòria	-	A la vista de les dades disponibles, no es compleixen els criteris de classificació, no presentant substàncies classificades com a perilloses pels efectes descrits. Per a més informació veure secció 3.
Mutagenicitat en cèl·lules germinals	-	A la vista de les dades disponibles, no es compleixen els criteris de classificació, no presentant substàncies classificades com a perilloses pels efectes descrits. Per a més informació veure secció 3.
Carcinogenicitat	-	A la vista de les dades disponibles, no es compleixen els criteris de classificació, no presentant substàncies classificades com a perilloses pels efectes descrits. Per a més informació veure secció 3.
Toxicitat per a la reproducció	-	A la vista de les dades disponibles, no es compleixen els criteris de classificació, no presentant substàncies classificades com a perilloses pels efectes descrits. Per a més informació veure secció 3.
Toxicitat específica en els dos òrgans (stot) ——— exposició única	3	La pols del producte pot provocar irritació de la gola i el tracte respiratori. Exposicions a concentracions superiors als valors límit d' exposició poden produir tos, estornells i sensació d' ofec.
Toxicitat específica en determina- dos òrgans (stot) ——— exposicions repetides	-	A la vista de les dades disponibles, no es compleixen els criteris de classificació, no presentant substàncies classificades com a perilloses per aquest efecte. Per a més informació veure secció 3.
Perill per aspiració	-	No aplicable a causa de que els ciments no es fan servir en aerosol.

Informació addicional:

No rellevant

12. Informació ecològica.**12.1. Toxicitat.**

El producte no és considerat com a perillós per a l'aigua (LC50 de toxicitat aquàtica no determinada).

Ciment:

En cas de vessament accidental de grans quantitats de ciment a l' aigua es pot produir una feblesa del seu pH, que sota certes circumstàncies podria representar certa toxicitat per a la vida aquàtica.

Calç - Hidròxid de calci:

- Toxicitat Aguda / Prolongada per als peixos. LC50 (96h) per a peixos d'aigua dolça: 50.6 mg/l (dihidròxid de calci). LC50 (96h) per peixos d'aigua marina: 457 mg/l (dihidròxid de calci).
- Toxicitat Aguda / Prolongada per als invertebrats aquàtics. EC50 (48h) per a invertebrats d'aigua dolça: 49.1 mg/l (dihidròxid de calci). LC50 (96h) per a invertebrats d'aigua marina: 158 mg/l (dihidròxid de calci).
- Toxicitat Aguda / Prolongada per a les plantes aquàtiques. EC50 (72h) per a algues d'aigua dolça: 184.57 mg/l (dihidròxid de calci). NOEC (72h) per a algues d'aigua dolça: 48 mg/l (dihidròxid de calci).
- Toxicitat per als microorganismes (bacteris). A alta concentració, després de l'augment de la temperatura i del pH, l'òxid de calci es usa per a la desinfecció de llots de depuradora.
- Toxicitat crònica per a la vida aquàtica. NOEC (14d) per a invertebrats d'aigua marina: 32 mg/l (dihidròxid de calci).
- Toxicitat per a la vida del sòl. EC10/LC10 o NOEC per a macroorganismes de sòls: 2000 mg/kg d'organismes que resideixen en el sòl (dihidròxid de calci). EC10/LC10 o NOEC per a microorganismes de sòls: 12000 mg/kg d'organismes que resideixen al sòl (dihidròxid de calci).
- Toxicitat per a les plantes. NOEC (21d) per a plantes terrestres: 1080 mg/kg (dihidròxid de calci).
- Efectes generals. Efecte de pH agut. Tot i que aquest producte és útil per corregir l'acidesa de l'aigua, un excés de més d'1 g/l podria ser nociu per a la vida aquàtica. El valor de pH > 12 decreixerà ràpidament com a resultat de la dilució i carbonatació.

12.2. Persistència i degradabilitat.

No hi ha informació disponible sobre la persistència i degradabilitat del producte.

12.3. Potencial de Bioacumulació.

No es disposa d' informació relativa a la Bioacumulació de les substàncies presents.

12.4. Mobilitat en el sòl.

No hi ha informació disponible sobre la mobilitat al sòl.

No s' ha de permetre que el producte passi a les clavegueres o a cursos d' aigua.

Evitar la penetració en el terreny.

12.5. Resultats de la valoració PBT i mPmB.

No hi ha informació disponible sobre la valoració PBT i mPmB del producte.

12.6. Altres efectes adversos.

No hi ha informació disponible sobre altres efectes adversos per al medi ambient.

13. Consideracions relatives a l'eliminació.

13.1 Mètodes per al tractament de residus.

No abocar el producte ni en clavegueres, ni en aigües superficials ni en cursos d'aigua.

Els residus i envasos buits s'han de manipular i eliminar d'acord amb les legislacions local/nacional vigents. Seguir les disposicions de la Directiva 2008/98/CE respecte a la gestió de residus.

- Producte – restes no utilitzades o vessaments de material sec

Recollir la pols. Etiquetar els contenidors. La seva reutilització és possible en funció del període d'eficàcia (terminis indicats al sac o albarà) i els requeriments per evitar l'exposició a la pols. En cas de voler eliminar-lo, barrejar amb aigua, deixar fraguar i eliminar d'acord les indicacions de l'apartat "Producte - fraguat després d'addició d'aigua".

- Producte – material humit

Deixar fraguar, evitar el seu abocament en xarxes de clavegueram, sistemes de drenatge o aigües superficials (per exemple, rierols) i eliminar com s'indica en l'apartat "Producte - fraguat després d'addició d'aigua".

- Producte - fraguat després d'addició d'aigua

Eliminar d'acord amb la legislació local. Evitar el seu abocament en xarxes de clavegueram. Eliminar el producte fraguat com a residu de formigó. El producte fraguat és un residu inert i no perillós. Codi LER: 10 13 14 (Residus de la fabricació de ciment - residus de formigó i lodes de formigó) o 17 01 01 (Residus de la construcció i demolició - formigó).

- Residus d'envàs

Gestionar els residus d'envàs completament buits i d'acord amb la legislació local. Codi LER: 15 01 01 (residus d'envasos de paper i cartró), 15 01 05 (residus d'envasos compostos).

14. Informació relativa al transport.

No és perillós en el transport. En cas d'accident i abocament del producte actuar segons el punt 6.

14.1 Número ONU.

No és perillós en el transport.

14.2 Designació oficial de transport de les Nacions Unides.

No és perillós en el transport.

14.3 Classe(s) de perill per al transport.

No és perillós en el transport.

14.4 Grup d'embalatge.

No és perillós en el transport.

14.5 Perills per al medi ambient.

No és perillós en el transport.

14.6 Precaucions particulars per als usuaris.

No és perillós en el transport.

14.7 Transport a granel d'acord amb l'annex II del Conveni MARPOL i del Codi IBC.

No és perillós en el transport.

15. Informació reglamentària.

15.1 Reglamentació i legislació en matèria de seguretat, salut i medi ambient específiques per a la mescla.

El producte no està afectat pel Reglament (CE) no 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó.

Consultar l'annex I de la Directiva 96/82/CE del Consell relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses i el Reglament (CE) No 689/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008, relatiu a l'exportació i importació de productes químics perillosos i les seves posteriors actualitzacions.

15.2 Avaluació de la seguretat química.

No s'ha dut a terme una avaluació de la seguretat química del producte.

16. Altra informació.

- Modificacions respecte a la fitxa de seguretat anterior que afecten les mesures de gestió del risc:
No rellevant

- Consells relatius a la formació:

Es recomana formació mínima en matèria de prevenció de riscos laborals al personal que ha de manipular aquest producte, amb la finalitat de facilitar la compressió i interpretació d'aquesta fitxa de dades de seguretat, així com de l'etiquetatge del producte.

Aquestes indicacions estan basades en l'estat dels nostres coneixements en el moment de l'edició del document. No constitueixen una garantia quant a les propietats del producte.

És responsabilitat de l'usuari prendre les mesures de protecció adequades. Text

Text complet de les frases H que apareixen a l'epígraf 3:

H315	Provoca irritació cutània.
H318	Provoca lesions oculars greus.
H319	Provoca irritació ocular greu.
H335	Pot irritar les vies respiratòries.

La informació d'aquesta Fitxa de Dades de Seguretat del Producte està basada en els coneixements actuals i en les lleis vigents de la CE i nacionals, en tant que les condicions de treball dels usuaris estan fora del nostre coneixement i control. El producte no s'ha d'utilitzar per a fins diferents a aquells que s'especifiquen, sense tenir primer una instrucció per escrit, del seu maneig. És sempre responsabilitat de l'usuari prendre les mesures oportunes per tal de complir amb les exigències establertes en les legislacions.



Planta i Oficines

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

