

AGENT D'ADHÉRENCE

# FIXMAR PRIMER GR



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



COULEUR ROUGE

## Domaine d'application

Le promoteur d'adhérence **FIXMAR PRIMER GR** est idéal pour améliorer l'adhérence de tout type d'enduit ou de crépi sur des supports en béton, en brique, en parpaings légers ou en plâtre, ainsi que sur des supports non absorbants tels que les carrelages en céramique. Sur les murs et les sols, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il convient également à une application sur des supports non absorbants tels que les carrelages en céramique, en vue de la pose ultérieure de carrelages en céramique ou de pierre naturelle.

Sur les sols poreux en ciment, en anhydrite ou sur les sols poncés, l'apprêt **FIXMAR PRIMER GR** agit comme un fixateur des résidus de poussière, facilitant ainsi la bonne adhérence d'un mortier autonivelant. Il agit également comme un bouche-pores.

## Mode d'emploi

- **Préparation du support** : Les surfaces doivent être propres, sèches, durcies, exemptes d'huiles ou de graisses et de résidus détachables. Il n'est pas nécessaire d'humidifier le support avant l'application.
- **Application de l'apprêt** : Agiter avant utilisation et appliquer sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Une fois le temps de prise écoulé, il est possible de procéder à l'application de l'enduit, du crépi ou du mortier autonivelant.

Apprêt et promoteur d'adhérence à base de polymères acryliques à faible émission de composés organiques volatils. Prêt à l'emploi en intérieur et en extérieur, avec des charges inertes qui lui confèrent une surface texturée.



12 mois

**5 kg**  
env.

## Recommandations d'utilisation

- Appliquer lorsque la température du support est comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Protéger du gel.
- Ne pas utiliser FIXMAR PRIMER GR en présence de remontées d'humidité.
- Nettoyer les outils à l'eau après l'application de l'apprêt.
- Il est possible d'appliquer une deuxième couche de FIXMAR PRIMER GR même si un long laps de temps s'est écoulé depuis la première application.
- Sur des supports poreux ou absorbants, le produit peut être dilué avec de l'eau jusqu'à 20 %.
- Le temps d'attente avant l'application de l'enduit, du crépi ou du mortier autonivelant est de 15 à 60 minutes, en fonction du support et des conditions météorologiques.

## Caractéristiques techniques

Produit	Aspect	Liquide crémeux
	Couleur	Rouge
	Densité	1,4 ± 0,1 g/cm <sup>3</sup>
	pH	8
Application	Température d'application comprise entre 5 °C et 35 °C	
Consommation	0,2-0,3 kg/m <sup>2</sup>	
Stockage	12 mois dans des conditions normales, dans son emballage d'origine fermé	
Présentation	FIXMAR PRIMER GR est livré en conditionnements de 5 kg	

Pour connaître les consignes de sécurité relatives à l'utilisation, au stockage et à l'élimination du produit, consultez la fiche de données de sécurité disponible sur le site web [www.aymarsa.es](http://www.aymarsa.es)

**REMARQUE** : Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience et sur des essais réalisés dans des laboratoires spécialisés. Les caractéristiques du produit final dépendront de la bonne préparation et de la bonne application sur chantier par l'utilisateur. Si ces conditions ne sont pas respectées, les caractéristiques indiquées ci-dessus ne seront pas atteintes.



Usine et bureaux  
Route C-35, km 58  
08470 SANT CELONI (Barcelone)  
Tél. (+34) 93 867 00 00  
aymar@aymarsa.es  
[www.aymarsa.es](http://www.aymarsa.es)

