

Adipoxinet

Producto para facilitar la limpieza de los residuos de boradas tipo ADIPOXI durante su proceso de aplicación.

Composición

ADIPOXINET es un producto a base de ésteres orgánicos, pensada para emulsionar epoxi y agua.

Campo de aplicación

- Con ADIPOXINET podemos eliminar los restos de epoxi durante su proceso de aplicación y mientras estos restos están todavía frescos.
- ADIPOXINET es un producto muy especializado que ayuda a emulsionar los residuos epoxídicos con AGUA y de esta forma proceder a su completa eliminación.
- Es especialmente útil durante la aplicación y limpieza del ADIPOXI en color BLANCO, por ser el color más difícil de emulsionar con agua.
- Se puede usar en pavimentos, revestimientos, tanto en INTERIORES como en EXTERIORES y en piscinas.
- Se puede usar para limpiar todos los estropajos, llanas, batidores, etc usados durante la aplicación de la junta epoxi.

Instrucciones de empleo

- ADIPOXINET puede emplearse puro o rebajado a una proporción 3:1 con agua: 3 partes de ADIPOXINET + 1 parte de agua corriente.
- Añadir en un cubo por ejemplo: 5 lts de ADIPOXINET + 1.5 lts máximo de agua corriente y mezclar ligeramente durante 30 segundos. Reservar esta mezcla.
- Una vez transcurridos 10-15 minutos desde la aplicación del ADIPOXI, procederemos a eliminar todos los residuos usando un estropajo Blanco de Scotch-Brite empapado con la mezcla anterior.
- A continuación recoger el líquido sobrante con una esponja.
- Por último, podemos enjuagar toda la superficie con agua corriente.

Recomendaciones

ADIPOXINET no debe aplicarse para eliminar restos SECOS de epoxi (consultar).

Datos técnicos

Producto	Tipo	Limpiador con ésteres orgánicos.
	Densidad	1,02 g/cm3
Consumo	Dependiendo del grado de suciedad y del nº de aplicaciones. Aprox.: 0,05 lt./m2.	
Almacenamiento	12 meses	Conservar con el envase cerrado y en un lugar cubierto, seco y ventilado
Presentación	se presenta desde puro a rebajado 3:1 con agua, en bidones de 5 l.	

Para conocer las precauciones de seguridad en el empleo, almacenamiento y eliminación del producto, consultar la Ficha de Datos de Seguridad disponible en la página web www.aymarsa.es

NOTA: La información contenida en la presente hoja técnica está basada en nuestra experiencia y en ensayos realizados en laboratorios especializados. Las características del producto resultante dependerán de la correcta preparación y aplicación en obra por el usuario. Si se incumplen estas condiciones no se alcanzarán las características arriba indicadas.



Planta y oficinas

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es



SGM-001/2009



ER-1277/2010



SST-006/2018



GA-2010/0955
Mina "XALUXA"

