

Netejador Adimar

El netejador Adimar és un netejador àcid especialment formulat amb agents tensioactius i inhibidors de corrosió per a l'eliminació de restes de ciment, adaptats a tots els treballs de neteja intensiva.

Composició

Àcid netejant especialment formulat amb tensioactius i inhibidors de corrosió.

Camp d'aplicació

Neteja de rajols de ceràmica i mosaics de tota mena, sobre sòls, murs i façanes, tant dins com fora.

Eliminació de les eflorescències i del salnitre dels racons de ceràmica (terre cuita, maons) i de les unions.

Neteja de la brutícia: residus de ciment, pols, calç, cola de ciment, etc. Suprimir restes de colls: griffi, ajunt universal ADIMAR o ajunt tècnic ADIMAR 0/16, etc.

Neteja de petites taques de rovell.

Neteja de piscines.

Mode d'ús

El NETEJADOR ADIMAR pot ser utilitzat pur o diluït fins a una proporció d'1:10 amb aigua de l'aixeta, segons el tipus d'aplicació, resistència de la brutícia a extreure, i RESISTÈNCIA de les RAJOLES (fer proves prèvies en una cantonada).

El NETEJADOR ADIMAR s'aplica fàcilment al pinzell, a l'esponja o a la polvorització. Ajudem a la seva amb raspallades intenses.

En cas d'ecflorescència en les unions entre els rajoles, apliqueu NETEJADOR ADIMAR amb una relació d'1:10, raspallant correctament i esbandint abundantment l'aigua després de 5 minuts.

Recomanacions d'ús

No utilitzi NETJADOR ADIMAR a:

Sobre el marbre, el calcari o els seus derivats.

Dades tècniques

Producte	Tipus		Àcid de neteja amb tensioactius	
	Densitat	1,1 g/cm ³	pH	1
Consum	Depenent del grau de brutícia i del nombre d'aplicacions. Aproximadament: 0,05 l/m ² .			
Emmagatzematge	12 mesos	Emmagatzema en un lloc cobert, sec i ventilat amb el recipient tancat		
Presentació	Disponible de pur a diluït 1:10 amb aigua, en bidons de 5 l. à 35 l..			

Per conèixer les precaucions de seguretat relatives a l'ús, l'emmagatzematge i l'eliminació del producte, vegeu la llista de dades de seguretat disponibles a la [website: www.aymarsa.es](http://www.aymarsa.es)

NOTA: La informació continguda en la present fulla tècnica està basada en la nostra experiència i en assajos realitzats en laboratoris especialitzats. Les característiques del producte resultaran de la correcta preparació i aplicació en obra per l'usuari. Si s'incompleixen aquestes condicions no s'aconseguiran les característiques a dalt indicades.



Planta i oficines
Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos n°1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es




SGM-001/2009



ER-1277/2010



SST-006/2018



GA-2010/0955
Mina "XALUXA"



Gestión ambiental verificada
REG.NO. ES-CAT-00046
Mina "Xaluxa"